

PERFILAB



PANELAIS
PRODUCCIONES



PANELAIS
PRODUCCIONES

PERFILAB

PANELAIS PRODUCCIONES, S.A. NACE HACE SÓLO 10 AÑOS PARA LIDERAR EL SECTOR DEL PANEL SANDWICH AISLANTE EN UN MERCADO GLOBAL.

JOVEN PERO SOBRADAMENTE PREPARADA, AÚNA LA EXPERIENCIA QUE GARANTIZA PRODUCTOS SÓLIDOS, DURADEROS Y FIABLES, CIMIENTOS DE NUESTRA EMPRESA, INTEGRÁNDOLOS A LO NOVEL, ILUSIÓN, FRESCURA Y ESFUERZO MIRANDO YA AL SIGLO XXII, DESARROLLANDO MATERIALES REVOLUCIONARIOS, ECOLÓGICOS, AMABLES CON EL MEDIO AMBIENTE, QUE PERMITEN SISTEMAS SOSTENIBLES DE CONSTRUCCIÓN.

PANELES AISLANTES, PUERTAS Y VENTANAS, CHAPA PERFILADA, REMATES, CORREAS Y CONSTRUCCIÓN MODULAR, DISEÑADOS POR NUESTRO DEPARTAMENTO DE I+D, PARA SATISFACER LA EXIGENCIA ESTRUCTURAL DE LA INGENIERÍA MÁS CONSERVADORA Y LA ESTÉTICA VISUAL DE LA ARQUITECTURA MÁS VANGUARDISTA.

MÁS DE 100.000M2 DE INSTALACIONES EN ESPAÑA QUE ALOJAN 6 PLANTAS DE PRODUCCIÓN, CON 2 LÍNEAS DE FABRICACIÓN DE PANEL EN CONTINUA Y 4 EN DISCONTINUA, CARPINTERÍA METÁLICA Y PVC, 4 TRENES DE PERFILADO DE CHAPA DE ACERO, PLEGADORAS, CIZALLAS, PUNZONADORAS, CORTE POR PLASMA, PERFILADORAS DE CORREAS, MESAS DE SOLDADURA Y CABINAS DE PINTADO QUE NOS PERMITEN EXPORTAR A EMPRESAS DE TODOS LOS CONTINENTES.

RECORRAMOS EL MUNDO PARA VER NUESTROS PRODUCTOS, DESPERTANDO EN NORUEGA SOBRE LA CUBIERTA DE UNA NAVE DE ALIMENTACIÓN Y ACOSTÁNDONOS EN EL SAHARA AFRICANO O LOS DESIERTOS CHILENOS, DURMIENDO EN MÓDULOS EN CAMPAMENTOS PETROLÍFEROS Y MINEROS. Y EN EL CAMINO, ENCONTRAREMOS NAVES AGRÍCOLAS Y GANADERAS EN MITAD DEL CAMPO, FACHADAS DE EDIFICIOS EMBLEMÁTICOS Y TEJADOS DE VIVIENDAS EN LAS CIUDADES, CERRAMIENTOS Y SECTORES DE INCENDIO DE POLÍGONOS INDUSTRIALES, CUBIERTAS DE POLIURETANO Y MARQUESINAS DE ACERO DE GRANDES CENTROS COMERCIALES, CASAS PREFABRICADAS EN CAMPINGS, Y COLEGIOS, CENTROS DE SALUD Y VIVIENDAS SOCIALES EN NÚCLEOS DE POBLACIÓN, PROTEGIDOS DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE CARRETERAS Y TÚNELES DE AVE POR NUESTRAS PANTALLAS PERFORADAS DE LANA DE ROCA, NÚCLEO DEL PANEL DE LOS HANGARES DE AVIACIÓN Y TERMINALES DE FERRY.

ACOMPÁÑENOS AL FUTURO EN UN VIAJE SIN LÍMITES DE CALIDAD NI FRONTERAS ECONÓMICAS

Y ahora PERFILAB
Perfiles para tabiquería seca y falsos
techos decorativos

Descripción general:

Perfil de acero galvanizado de alta calidad perfilado en frío

Ventajas:

Amplio rango de montantes y canales

Superficie ranurada/moleteada que facilita el atornillado y perforación de gran dimensión ayudando a simplificar el paso de instalación.

Chapa de acero certificada, laminada por siderúrgica de referencia mundial.

Especificaciones técnicas

Acero DX51 D (Bajo norma UNE-EN 10346)

Galvanizado Tipo Z140 (140g/m²)

Normativa de fabricación: UNE- EN 14.195:2005

Reacción al fuego: Euroclase A1 (No combustible)

Condiciones de almacenaje:

Almacenar sobre superficies planas y cubiertas.

No exponer a lluvia ni a insolación directa.

MONTANTES

Aplicaciones:


Elemento Vertical de sistemas de trasdosados (PYL)

Elemento vertical para entramados autoportantes en sistemas de tabiquería PYL.

Longitudes Disponibles (mm)

2.500 / 2.600 / 2.800 / 3.000.

* Otras dimensiones bajo consulta *



PERFIL Referencia	Espesor (mm)	DIMENSIONES			Cantidad Ud/palet
		a	b	c	
M-48/36	0.6	46,9	34,0	36,0	480
M-70/36	0.6	68,9	34,0	36,0	360
M-90/36	0.6	88,8	34,0	36,0	240

CANALES

Aplicaciones:


Elemento Horizontal en sistemas de trasdosados PYL

Elemento horizontal para entramados autoportantes en sistemas de tabiquería PYL.

Longitudes Disponibles (mm)

3.000

* Otras dimensiones bajo consulta *



PERFIL Referencia	Espesor (mm)	DIMENSIONES			Cantidad Ud/palet
		a	b	c	
U-48/30	0.55	48,0	30,0	30,0	630
U-70/30	0.55	70,5	30,0	30,0	420
U-90/30	0.55	90,0	30,0	30,0	336

TC 47

Aplicaciones, Sistema y Accesorios:

Elemento Horizontal **en falsos techos continuos directos** en Placa de Yeso Laminado PYL.

Elemento Horizontal para sistema de **falso techo suspendidos continuos de estructura simple**.

Unido Clip con la horquilla fijada al forjado o suspendida con varillas.


Elemento Horizontal para sistema de **falso techo suspendidos continuos de estructura doble**.

Unido por clip al perfil SPER 47 ó SPER 47/60 suspendido del forjado mediante varillas.

Perfiles Perimetrales accesorios:

Angular L, perfil U, Clip 18

Longitudes Disponibles (mm) 3.000 / 4.500



PERFIL Referencia	Espesor (mm)	DIMENSIONES			Cantidad
		a	b	c	Ud/palet
TC-47/18	0.6	47,0	18,0	18,0	720

TC 60/27

Aplicaciones, Sistema y Accesorios:

Elemento Horizontal **en falsos techos continuos suspendidos** en Placa de Yeso Laminado PYL.

Elemento Horizontal para sistema de **falso techo suspendidos continuos de estructura simple**.

Unido Clip con la horquilla fijada al forjado o suspendida con varillas.

Sistema de Fijación por Clip con labios curvados para simplificar el montaje y garantizar la fijación.


Falso **techo continuos suspendidos con estructura doble**.

Unido por clip al perfil SPER 47/60 suspendido del forjado mediante varillas.

Perfiles Perimetrales accesorios:

Angular L, perfil U

Longitudes Disponibles (mm) 3.000



PERFIL Referencia	Espesor (mm)	DIMENSIONES			Cantidad
		a	b	c	Ud/palet
TC-60/27	0.6	60,0	27,0	27,0	400

OMEGA


Aplicaciones, Sistema y Accesorios:

Elemento Vertical en sistemas de trasdosados (PYL)

Elemento Horizontal **en falsos techos continuos directos** en Placa de Yeso Laminado PYL.

Labios con pliegues para evitar accidentes de montaje

Longitudes Disponibles (mm) 3.000





PERFIL Referencia	Espesor (mm)	DIMENSIONES			Cantidad Ud/palet
		a	b	c	
OM-81	0.55	81,0	16,0	16,0	720

SPER 47/60

Aplicaciones, Sistema

Elemento Horizontal **en falsos techos continuos suspendidos** PYL con estructura doble.

Ventajas: Modulaci3n cada 100mm , Sistema de fijaci3n por clip para montaje sencillo y asegurar buena fijaci3n entre perfiles



Longitudes Disponibles :

3.000. 4.000



PERFIL Referencia	Espesor (mm)	DIMENSIONES			Cantidad Ud/palet
		a	b	c	
SPER 47/60	0.7	25,0	46,0	46,0	420

SPER 47

Aplicaciones, Sistema

Elemento Horizontal **en falsos techos continuos suspendidos** PYL con estructura doble.

Ventajas: Modulaci3n cada 100mm , Sistema de fijaci3n por clip para montaje sencillo y asegurar buena fijaci3n entre perfiles



Longitudes Disponibles :

3.000. 4.000


PERFIL Referencia	Espesor (mm)	DIMENSIONES			Cantidad Ud/palet
		a	b	c	
SPER 47	0.7	25,0	38,0	38,0	420

ANGULARES

Aplicaciones, Sistema y Accesorios:

Perfil Perimetral en falso Techo continuo suspendido
con estructura simple y con estructura doble.

Longitudes Disponibles (mm) 3.000




PERFIL Referencia	Espesor (mm)	DIMENSIONES			Cantidad Ud/palet
		a	b	c	
L24/24	0.55	24,0	24,0	-	360
L30/30	0.55	30,0	30,0	-	600

CLIP 18

Aplicaciones, Sistema y Accesorios:

Perfil Perimetral en falso Techo continuo suspendido
con estructura simple y con estructura doble.

Longitudes Disponibles (mm) 3.000




PERFIL Referencia	Espesor (mm)	DIMENSIONES			Cantidad Ud/palet
		a	b	c	
CLIP 18	0.55	20,0	25,0	17,0	400

PERFIL U

Aplicaciones, Sistema y Accesorios:

Perfil Perimetral en falso Techo continuo suspendido
con estructura simple y con estructura doble.

Longitudes Disponibles (mm) 3.000




PERFIL Referencia	Espesor (mm)	DIMENSIONES			Cantidad Ud/palet
		a	b	c	
U-31/30	0.55	31,0	30,0	30,0	350

PERFILERIA REGISTRABLE

Perfiles en forma de T, en acero galvanizado con base en acero prelacado Blanco, para la formación de estructura suspendida en la ejecución de falsos techos decorativos.



T24 – CLIP BLANCO

PERFIL	Referencia	Espesor (mm)	Cantidad	
			Ud/caja	Ud/palet
Primario	3700/38	0,38	25	24
Secundario	1200/32	0,35	50	32
Secundario	600/32	0,35	75	40



T24 – BASTÓN BLANCO

PERFIL	Referencia	Espesor (mm)	Cantidad	
			Ud/caja	Ud/palet
Primario	3600/38	0,38	25	24
Secundario	1200/38	0,35	50	32
Secundario	600/38	0,35	75	40




* Otros colores consultar.

PERFILES ANGULARES

Perfil angular blanco de 24 x 24mm para acabado perimetral de falso techo.

PERFIL	Referencia	Espesor (mm)	Cantidad	
			Ud/caja	cajas/palet
Angular L	24 x 24	0,50	30	28



Rendimiento

Perfil	referencia	Rendimiento
		ml / m2
Primario	3.700	0,84
Secundario	1.200	1,68
Secundario	600	0,84
Angular	24	0,50



PANELAIS
PRODUCCIONES

PERFILAB

Distribuido por:



PANELAIS
PRODUCCIONES



Ctra. De Cordovilla, Km. 1- Pol. 505 * 37336 HUERTA (Salamanca) ESPAÑA

Teléfono: + 34 923 19 11 75 * Fax: +34 923 36 22 82

www.panelais.com

panelais@panelais.com